

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ

500U



от 250 до 600 л.с.



Ø 50 см макс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Модель является воплощением совершенства в широкой линейке лесных мульчеров FAE для специализированных средств и способна измельчать стволы деревьев диаметром до 50 см. Трансмиссия, спроектированная для работы с передаваемой мощностью базовой машины до 600 л.с., отвечает требованиям работы со все более мощными базовыми машинами выходящими на рынок и создана для оптимизации работ по подготовке лесохозяйственных угодий. Суперпрочная рама позволяет использование мульчера с гусеничной техникой.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



Дополнительные удерживающие клыки по индивидуальному заказу

Механическая или гидравлическая толкающая рама (по дополнительному заказу)

Задний щиток с гидравлическим приводом для эффективной регулировки размера частиц

Грабли для гидравлического щитка (по дополнительному заказу)

Механическая или гидравлическая трансмиссия

Возможно оснащение ротора зубьями типа C/3/HD или A/3/HD

Регулируемые салазки

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес с ротором типа C (кг)	Вес с ротором типа A (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.						A/3+MH	C/3+C/3/SS
500/U - 200	250	600	600	720	250	350	2080	2550	3590	3810	500	78+2	50+2
500/U - 225	260	600	600	720	250	350	2320	2790	3770	3990	500	88+2	54+2
500/U - 250	270	600	600	720	250	350	2560	3030	3950	4170	500	96+2	60+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.